



www.ingremio.com.pl

Z.P.T.S. INGREMIO - PESZEL
ul. Laskowska 93
PL 32-329 Bolesław
tel +48 (32) 647-19-00
fax +48 (32) 647-19-19
biuro@ingremio.com.pl

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH



Nr 28/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Rury karbowane dwuścienne do ochrony instalacji i kabli układanych pod ziemią. Typ: RKD.
DN: 50, 63, 75, 90, 110, 160, 200mm.**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:

Rury przeznaczone są do zabezpieczania wewnętrznych rur medialnych w instalacjach grzewczych, sanitarnych i przemysłowych układanych w gruncie przed uszkodzeniem mechanicznym oraz ochrony kabli i przewodów telekomunikacyjnych, elektrycznych o napięciu do 1kV prądu stałego lub 1,5kV prądu przemiennego.

3. Producent:

**Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Ingremio - Peszel
ul. Laskowska 93
32-329 Bolesław**

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych : **System 4**

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 61386-1:2011; PN-EN 61386-24:2010,
zharmonizowane z dyrektywą: 2014/35/UE (LVD).


Jednostka notyfikowana: **nie dotyczy**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki:	Właściwości użytkowe:	Zharmonizowana specyfikacja techniczna:
Odporność na ściskanie	RKDL - min. 250N RKDW - min. 450N RKDS - min. 750N	PN-EN 61386-24
Odporność na uderzenie	RKDL - mała (code: L); RKDW, RKDS - normalna (code: N)	PN-EN 61386-24
Odporność na zginanie	giętka	PN-EN 61386-1:2011, PN-EN 61386-24

Właściwości użytkowe określonego wyżej wyrobu są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi powyżej. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

05.01.2017. Bolesław
Data, miejsce wystawienia

Pełnomocnik ds. Jakości

 mgr inż. Andrzej Zych
 imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej